

## PIUKKUNNARTUSSARSIUUSSINEQ 2018-2020

**INI A/S'ip inissiani illunilu allaffissuussaani aserfallatsaaliornissaannut asanneqartarnissaannullu tunngatillugu piukkunnartussarsiuussineq aammalu 2018-2020mi allatigut sullissisarnissamut tunngasoq.**

Suliffeqarfiit INI A/S-mik sullisserusuttut piumasaqatinik assigiinngitsunik piviusunngortitsinnaasussaapput. Tamannalu qulakkeerneqassaaq 2018-2020mi sullisserusuttut akornganni piukkunnartussarsiuussinikkut.

Suliffeqarfiit piukkunnartussarsiuussinermut peqataasimasut kingusinnerusukkut akilernerqarluni suliassanut, suliassanut annikinnerusunut neqerooruteqarsinnaasapput imaluunniit suliarinnittussarsiuussinernut peqataasinnaasallutik najoqqutassaliorneqareersunulluunniit isumaqatigiissusiorsinnaasallutik aserfallatsaaliuinnernut iluarsartugassanulluunniit tunngatillugu, allatigulluunniit sullissisinnaasallutik inissiani il-luniluunniit INI-mit allaffissuunneqartuni.

Piukkunnartuussinerit najugaqarfiit immikkoortortaasa akilersugaannut tunngasuusinnaapput, imaluunniit aningaasanut inatsimmi kommunelluunniit missingersuutaannit aningaasalerneqartussanut tunngasuupput. Aammattaaq INI'p nammineerluni suliassiissutiginiagaanut tunngatillugu piukkunnartussarsiuussineq aamma pineqarpoq.

INI A/S nuna tamakkerlugu Namminersorlutik Oqartussat inissiaataannik nuna tamakkerlugu allaffissuussisuuvoq aammali Kommune Kujallernit, Qeqqata Kommunianit, Avannaata Kommunianit aammalu Kommune Qeqertalimmit (siornatigut Qaasuitsup Kommunianit) pigineqartunik allaffissuussisuuvoq.

Piukkunnartussarsiuunneqartussat ukuussapput:

- Suliffeqarfiutillit sanasutut suliaqartut
- Roojorilerisut
- Qalipaasut mesterii
- Innaallagisserisut
- Qammaasut mesterii
- Suliffeqarfiit asaanermik suliaqartut

Suliassai ilaatigut makkuussapput:

- Iluarsartuussinerit aammalu aserfallatsaaliuinerit nutarterinerillu annerit aamma matumani pineqarput
- Attartortunik nutsertoqarneranut tunngatillugu inissianik qalipaanerit, E-syn-imut tunngatillugu aammali inissiat ataasiakkaat iluarsartuunneqarnissaannut tunngatillugu soorluttaaq najugaqarfimmi tamani inissiat nutserfigineqarsimasut qalipanneqarnissaannut tunngatillugu.
- Silataannik qalipaanerit
- Sullissinissamut isumaqatigiissutit teknikkikkut atortut ingerlanneqarnerannut tunngasut
- Asatassanut tungasut

Piukkunnartussarsiuussinermi peqataasut suliassanut qulakkeerrinninnermik pissangillat soorlu akilernerqarluni suliassanut, suliassat annikinnerusut suliarisarnissaannut suliarinnittussarsiuussinermut tunngatillugu imaluunniit najoqqutassiorikkanut suliassanut suliaqarnissamut qulakkeerrinnissummik tunineqarsinnaanngilat.

Ini A/S'imiiit suliassiissutigineqartut tamarmik AP 95 atuutsinneqartoq malillugu ingerlanneqassapput, taamaallat ataani taaneqartut minillugit.

- §22 Imm. 1: Suliaqartitsisup akiliinissaanut periarfissarititaasoq fakturap ullulernerqarneraniit ullunut 30-nut killeqassaaq. (aammattaaq innersuussutigineqarpoq "Rekvisitionit fakturallu pillugit neriorsuut")

Suliarinnittussarsiuussinerni allanneqartut immikkut ittut suliarinnittussarsiuussinerni taaneqarsinnaasassapput.

Attartortut nutsernerannut tunngatillugu qalipaasut nalinginnaasumik aserfallatsaaliuineramik suliaqartarusutut, aserfallatsaaliuineq nalinginnaasumik taaneqartartoq qanoq najoqqutassaqaassanersoq pillugu isumaqatigiissusiorfigineqassapput.

Suliffeqarfiit ilinniarsimasunik aqunneqartut kisimik piukkunnartussarsiuussinermut peqataasinnaapput. Piumaffiginninnermi ilinniarsimanersut uppersarsaat nassiuunneqartassaaq.

Suliat ingerlanneqartillugit ilinniarsimangitsutut sulisut ilinniarsimasumik ilaqartartussaapput, sanaartornermik suliaqartuni/suliffeqarfinnilu tamani.

*Asatassanut tunngatillugu taanna atuutinngilaq. Sumiiffinni atugassarititaasut aamma eqqarsaatigalugit tullu-arsaaffigineqarsinnaapput.*

Sulisut minnerpaamik suliffeqarfinni isumaqatigiissutit malillugit atorfinitsinneqarsimanissaat piumasaqaataavoq, soorluttaaq sillimaniarnermut tunngatillugu najoqqutassat suulluunniit suliap ingerlanneqarnerani tamatigitu malinneqartartussaasut.

Piukkunnartussarsiuussinermut tunngatillugu piumasaqaataavoq suliffeqarfiit uppersarsaasersinnaasussagaat:

- Suliffeqarfik akileraarutigut, akitsuutititigut suliffeqarfiillu akiliutaannut akiligassatigut akiitsoqanngitsoq.
- Suliffeqarfik nalinginnaasumik akisussaassuseqarnermut tunngatillugu sillimnateqarnissaa AP 95 § 8 imm. 3 naapertorlugu.
- Suliffeqarfik akuerisaasumik sulitilluni ajutoornissamut inuussutissarsiuutaasorlu aqutigalugu napparsimalernissamut sillimnateqassaaq.

Suliffeqarfiup piukkunnartorsiuussinermut peqataasinnaanissaanut qulaani taaneqartut pinngitsooratik isumannaarneqarsimassapput, aammalu paasissutissat allat allaaviutinneqassapput ilumut suliffeqarfiup piukkunnartussarsiuussinissamut peqataasinnaanissaanut.

Piffissat iluani suli suliffeqarfiit allat piukkunnartorsiorneqarsinnaanissaat pisinnaatitaaffigaarput, soorluttaaq suliffeqarfiit piukkunnartorsiuussinermi piukkunneqarsimagaluartut piukkunnarunnaarsinnaatitaassasut, suleqatigiinnermut tunngatillugu isumaqatigiissutit atuukkunnaarsinneqarsinnaassasut suleqatigiissinnaanissamut atugassarititaasut allannguuteqarsimatillugit.

### **Sanaartortitsisoq / suliaqartitsisoq**

- Namminersorlutik Oqartussat imaluunniit kommunet nunatsinneersut INI A/S-imit sinniisuuffigineqartut.
- Suliffeqarfiit allat allaluunniit, INI-mit allaffissuunneqartut INI A/S-imik sinniisullit.
- INI A/S nammineq.

### **Piukkunnartussarsiuussinissamut qinnuteqarneq**

Qinnuteqaammi minnerpaamik ukua ilanngunneqassapput:

- Selskabi qanoq ittoq pigineqarnersoq suliffeqarfiup nalunaarsuutit normua (SE-nr.). Suliffeqarfiit nammineq pigineqartut piginnittaasup inuttut normua (CPR-nr.) Aammalumi GER-normu.
- Suliat suut pillugit piukkunnartussarsiuussinermut peqataaniarnerluni pillugu paasissutissiisoqassaaq.
- Massakkorpiaq sulisut qanoq katiterneqarsimanersut pillugit paasissutissiisoqassaaq. Immersugassamut ilanngunneqartumut allatorneqassapput sulisut ilinniarsimasut, ilinniarsimangitsut aammalu ilinniartut qassiunersut, suliffeqarfiup piukkunnartussarsiuussinermut peqataassutiginiagaanut attuumasuteqartut.
- Suliffeqarfik illoqarfinni sorlarni suliaqartarniarnera pillugu paasissutissiineq (immersugassami nalunaarutigineqassaaq). Suliffeqarfik nunap immikkoortuani ataatsimi piukkunnartutut nalilernerneqarsimaguni taava aamma illoqarfinni allani nunap immikkoortui akimorlugit inissimasuni illoqarfinni nunaqarfinnilu aamma piukkunnartuusimassaaq.
- Rekvisitioninut fakturanullu tunngatillugu isumaqatigiissummik atsiorneqarsimasumik nassitsisoqassaaq.
- Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmiit uppersarsaat, suliffeqarfiup akileraarutinut, akitsuutinut aammalu ilinniartuqarnissamut suliffeqarfiit akiliutaata akilersimaneranut uppersarsaat.

- Suliffeqarfiup inuussutissarsiutitut imaluunniit tunisassioortartutut akisussaassuseqarnermut sillimma-  
taata assilineqarnera aammalu sulinerup nalaani ajutoortoqassatillugu sillimmatip kiisalu inuussutis-  
sarsiut pissutaalluni nappaateqalersinnaanermut sillimmatit assilineqarnera. Taakkua saniatigut akiler-  
simanerannut uppernarsaatit, akiliisimanermut allagartat.
- Faktura ilanngunneqassaaq tassani paasissutissat akiliiffissat aammalu INI'mi akiligassaqarfigisartak-  
kat allattorsimaffiannut ilanngussinnaanissaq anguniarlugu paasissutissanik tunniussisoqassaaq.
- Nalinginnaasumik iluarsartuussisarnissamut tunngatillugu aalajangersukkat pillugit najoqqutassat  
atsiorneqarsimanerat nassiunneqassaaq (taanna taamaallaat qalipaasunut nalinginnaasumik ilu-  
arsartuussinernik suliaqarusuttunut atuuppoq).

1.januar 2018 aallartitsinnagu piukkunnartussarsiuussinermut peqataaniaraanni taava qinnuteqaat INI A/S-  
imit tiguneqareersimassaaq kingusinnerpaamik 3. november 2017.

Qinnuteqaat kingusinnerusukkat tigugaanni naatsorsuutigineqarsinnaassanngilaq ukioq naatinnagu naliler-  
sorneqarsimanissap naammassineqarsimanissaa.

Qinnuteqaatit suliarineqarneri suliassat allat suut suliassaanersut apeqqutaalluni qaammatini marlunni si-  
visussuseqartumik suliarineqarsinnaasarpur.

Piukkunnartussarsiuussinermut peqataaniarluni qinnuteqaat illoqarfimmut INI'p allaffianut nassiunneqarsi-  
massaaq, suliffeqarfiup nunap immikkoortuani sumiiffigisaaniittumut atasumut ataani allassimasumut.

Qinnuteqaat ilisarnaaserneqarsimassaaq ima:

*"Piukkunnartussarsiuussineq – Aserfallatsaaliilluni suliassanur"*

INI A/S ukunani allaffeqarfeqarpoq:

Sermersooq:

INI A/S  
Postboks 1609  
3900 Nuuk

Kujalleq:

INI A/S  
Sanatorievej B 21  
Postboks 109  
3920 Qaqortoq

Qeqqata:

INI A/S  
Mannarsip Aqq. 20  
Postboks 1020  
3911 Sisimiut

Qaasuitsup:

INI A/S  
Aron Mathiassenip Aqq. 9  
Postboks 513  
3952 Ilulissat

Ilanngussat:

- Qinnuteqarnermut immersugassaq
- Rekvisitionit fakturallu pillugit neriorsuilluni nalunaarut
- Akiligassaqarfigisartagassatut nalunaarsorluni immersuiffissaq immersugaq
- Nalinginnaasumik iluarsartuussinissamut najoqqutassat pillugit isumaqatigiissut bilagit ilanngullugit.



# PIUKKUNNARTUSSARSIUSSINEQ 2018-2020

## QINNUTEQAAT

Suliffiup aqqa:

.....

Piginnittut aqqa ilanng.

.....

Attavissat, e-mail, telefon, mobil, fax

.....

Ulloq unnuarlu telefon nr.

.....

Suliffeqarfik suua:

Inuttut pigisaq suliffik  I/S  ApS  A/S

Nalunaarsuutit normui.

(SE-nr./CPR-nr.)

og GER nr.

.....

.....

### Suliassat suut qinnuteqaatiginerlugit nalunaakkit og sulisullu suliassamut tunngasut nalunaarsukkit.

(suliffeqarfiup suliaanut attuumassuteqartunuinnaq piginnaaneqarfisamut tunngasoq kisiat immersorneqassaaq)

Sanasut Sulisut amerlassusaat

Ilinniarsimasut: .....

Ilinniarsimangitsut: .....

Ilinniartut: .....

Qammaasut Sulisut amerlassusaat

Ilinniarsimasut: .....

Ilinniarsimangitsut: .....

Ilinniartut: .....

Asaasut Sulisut amerlassusaat

Asaasut: .....

.....

.....

Ruujorilerisut Sulisut amerlassusaat

Ilinniarsimasut: .....

Ilinniarsimangitsut: .....

Ilinniartut: .....

Qalipaasut Sulisut amerlassusaat

Ilinniarsimasut: .....

Ilinniarsimangitsut: .....

Ilinniartut: .....

Innaallagisserisut Sulisut amerlassusaat

Ilinniarsimasut: .....

Ilinniarsimangitsut: .....

Ilinniartut: .....

Suliffeqarfik arlalinnik immikkoortortaqqarfeqaruni, taava illoqarfinni allani assassorluni suliaqartut allassimaffi-anni suliffeqarfik allassimanersoq allanneqassaaq, tassa illoqarfigisap avataaniittut ilanngullugit allanneqassaput:

Illoqarfik	Attavissaq	Mobilnr.	E-mail

Piukkunnartussarsiuussineq aserfallatsaaliuinerlut asaasarnermullu tunngasoq allakkiaq 1. oktober 2017-imi allasimasumut paasinnilluni isumaqataallunilu suliffeqarfiup nalunaarutigaa, iluni inissianilu INI A/S-ip allaffissuusaanut tunngatillugu piffissami 2018-2020mut tunngasumut suliaasanut tunngatillugu.

**Kiggiussassat qinnuteqaammut ilanngunneqartussat:**

X-leriuk

- Rekvisitionit fakturallu pillugit neriorsuut (atsiugaq) .....  Kiggiussaq nr. 1
- Akilerarnermut Aqutsisoqarfimmiit uppernarsaat [akiitsoqannginneq pillugu].....  Kiggiussaq nr. 2
- Akisussaasutut sillimmateqarnerup assilineqarnera .....  Kiggiussaq nr. 3
- Qulaani akiliisimanerlut uppernarsaatip assilineqarnera .....  Kiggiussaq nr. 3a
- Sulinermit ajutoortoqarsinnaaneranut sulinerlu aqqutigalugu ajoqusersinnaanerlut  
Sillimmateqarnerup assilineqarnera .....  Kiggiussaq nr. 4
- Qulani taaneqartup akilersimaneranut uppernarsaat .....  Kiggiussaq nr. 4a
- Akiliiffigineqarsinnaasussatut allasimaffimmut ilanngunneq.....  Kiggiussaq nr. 5  
(suliffeqarfimmut nutaanut piukkunnartussarsiuussinerlut peqataasimanngisaannartunuinnaq)
- Fakturamik paasissutissartalimmik nassitsineq .....  Kiggiussaq nr. 6  
(Piukkunnartussarsiuussinerlut peqataasimanngitsunuinnaq atuuppoq)
- Nalinginnaasumik iluarsartuussinissamut najoqqutassaq (atsiugaq).....  Kiggiussaq nr. 7  
(Qalipaasunut nalinginnaasumik piukkunnartussarsiuussinerlut peqataasunut)

Sumiiffik: ..... Ulloq: .....

.....  
Atsiorneq

.....  
Suliffeqarfiup ilisarnaataa naqinneq



# PIUKKUNNARTUSSARSIUUSSINEQ 2018-2020

## REKVISIONIT FAKTURALLU PILLUGIT NERORSUUT

### Fakturanut tunngatillugu

Suliffeqarfiup ataani atsiortup matumuuna uppersarpaa paasilluarlugulu INI'mit suliassiisutiginartut suliarineriniit ullut 14-it qaangiutsinnagit fakturaliortoqanngippat taava suliffeqarfiup piukkunnartut inissimaneranut kinguneqassammat siunissamilu suliaqarsinnaanissaanut aamma kinguneqassalluni, suliffeqarfiup suliani tunniutsinnagu rekvisitionimik tunineqarsimaguni.

Fakturami tamatigut rekvisitionip tunniunneqarsimasup normua erseqqissumik allassimasassaaq. Fakturat rekvisitionip normuanik allaffigineqarsimangitsut INI'p itigartissinnaatitaavai.

### Akiliisarneq

Suliffeqarfiup ataani atsiorsimasup matumuuna uppersarpaa paasisimallugu fakturap ullulerneraneraniit ullut 30-it ingerlanerini akilernerqartassammata, tamannalu pisassaaq suliap naammasinerani ergerlugu faktura nassiunneqarsimagaangat.

### Piumasaqaateqarsinnaajunnaarnissaq

Suliffeqarfiup ataani atsiorsimasup matumuuna uppersarpaa paasisimallugu, suliambut akilernerqarnissamut piumasaqarsinnaajunnaartoqassammat, suliap naammasineraniit ullut 35-it qaangiutsinnagit faktura nassiunneqarsimangippat, tamannalu atuutissaaq suliaqartussap rekvisitioni suliap tunniunneqannginnerani tigusimassappagu.

### Rekvisitionip automatiskimik atorunnaarsinneqarnera

Suliffeqarfiup ataani atsiortuusup matumuuna uppersarpaa paasillugulu, suliassat assigiinngitsut suliakkinerqarneraniit ullut 14-it qaangiunneranni aallartinneqarsimangippata (rekvisitionit tiguerneraniit attaviginerqarnermiilluunniit) atortussallu pigisimangikkaanni inniminneqqaarnissaat pillugu isumaqatigiisuteqartoqarsimangippat, taava suliassaq automatiskimik taamaatinneqassaaq suliffeqarfimmullu allamut tunniunneqarluni.

### Rekvisitioninut tunngatillugu

Suliffeqarfiup ataani atsiortuusup matumuuna uppersarpaa paasillugu, suliassat aallartinneqaaqusaanngitsut rekvisitioni isumaqatigiissulluunniit tigusimatinnagu, taamaallaalli suliassat tassangaannartumik ajoquteqalertut nalinginnaasumillu sulinerup avataani suliassanngoriataartut matumani pineqanngillat. Pinartumik suliassaartoqalersillugu rekvisitioni suliartoqqinnermi sukkanerpaamik nassiunneqartassaaq.

Sumiiffik: ..... Ulloq: .....

.....  
atsiorneq

.....  
Naqinneq suliffeqarfiup ilisarnaataa

# Ændring i kreditor-kartotek

Oprettelse:  (afkryds) EGBolig   
Ændring:  BS-omr.   
Lukning:

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr. Og by: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

CVR/GER-nummer \_\_\_\_\_

Pengeinstitut: \_\_\_\_\_

FIK-nr.

Registreringsnummer:

Kontonummer

Betalingsbetingelser: -  
Ved prækvalifikation udfyldes dette ikke, da det altid er 30 dage netto

Kundechefens underskrift \_\_\_\_\_

Der skal medsendes dokumentation for oplysningerne, i form af faktura eller lignende.  
Blanketten skal underskrives af kundechefen/teamlederen

## Rammeaftale for normalistandsættelse

### Aftale om fast pris på maleristandsættelse af tomme fraflytningslejligheder

#### Normalistandsættelse

Når en lejer fraflytter en lejebolig forlanges der i landstingforordning for boliger §77, at der skal foretages en normalistandsættelse.

INI har i flere år arbejdet med en lokalt indgået fastprisaftaler for normalistandsættelsen i flere byer. INI har implementeret E-syn, som på sigt vil blive bredt ud til de fleste byer og har i den forbindelse behov for at indgå en landsdækkende aftale om faste priser.

**Anvendelsen af E-syn og fast pris for normalistandsættelse gælder kun tomme lejligheder.** Rammeprisen vil være ens i alle boligafdelinger administreret ved INI og vil blive prisreguleret 1 gang årligt, når reguleringsstatserne (indeks) er offentliggjort fra Grønlands Statistik.

Opgavetyper der ikke er en del af rammeaftalen er: Beboet lejemål, boliger i bygd, renoveringssager og forsikringsager. Den type opgaver vil udbydes i særskilt udbudsmateriale.

#### Accept af opgave om normalistandsættelse

Fordeling af maleropgaverne sker efter tur og i den rækkefølge der er gennemført fraflytningssyn. Eksisterende turnus fortsætter, hvis allerede eksisterende. I byer uden eksisterende turnus vil der ved indførelse af nærværende rammeaftale blive trukket lod om rækkefølgen.

Ved tildeling af lejlighed skal malervirksomhed indenfor 24 timer efter modtagelse af rekvisition, bese opgaven, bekræfte for modtagelse og accept eller gøre indsigelser imod tidsfrister eller behandlingstyper over for Boligselskabet INI.

Er opgaven meget omfangsrig (meget slem lejlighed) kan der individuelt aftales en længere istandsættelsesperiode på malervirksomhedens initiativ.

#### Udførsel og klargøring af lejemål

I fremsendte rekvisitioner og kopi af synsrapport vil fremgå kategorier for de enkelte behandlinger. Beskrivelse af de forskellige kategorier og maleropgaver er beskrevet i bilag 1 'SA for maleristandsættelse af lejemål'.

Det forventes alle flyttelejligheder at være indflytningsklare efter 14 kalenderdage fra synsdato. Undtaget herfra kun lejligheder hvor der skal udføres andre større håndværksmæssige opgaver der forhindrer, malerens opgaveløsning eller maler opgaver i de arbejdstunge kategorier.

Når maler som sidste håndværker forlader boligen skal alle vandrette flader være tørret over med fugtig klud så alt malerrelateret støv er fjernet fra boligen, sammen med malerresten i håndvaske og toiletter.

#### Deltagelse i fastprisaftalen

Malervirksomheder der ønsker at deltage i rammeaftalens turnus med normalistandsættelser skal opfylde følgende:

- Prækvalificeret til arbejde i boliger administreret ved INI
- Faguddannet personale til udførsel af normalistandsættelser
- Kapacitet til at kunne gennemføre standard normalistandsættelser på maksimalt 8 arbejdsdage. (Målet er genudlejning 14 kalenderdage efter fraflytning, medmindre større renoveringsopgaver skal gennemføres)

Rammeaftalen vil ikke garantere en bestemt mængde normalistandsættelser, det kan variere meget over året.

#### Priser

Priser for de enkelte opgaver er specificeret i bilag 2 'Enhedspriser vedr. Rammeaftale 2016'.

#### Bod

- Er udførsel af en normalistandsættelse afleveret for sent iht. ovenfor beskrevet og øvrig aftale ved accept af maleropgaven betaler malervirksomheden en bod svarende til det forholdsvise huslejetab boligafdelingen pålægges. Beløbet modregnes i udbetalingen af faktura for opgave.
- Afvises normalistandsættelse af et lejemål uden rimelig grund, så forbeholder INI sig retten til at udstede karantæner. Karantæne akkumuleres og 'afsones' fra 1. januar det efterfølgende år.

#### Rammeaftalens varighed

Rammeaftalen er gældende fra underskrift og er fortløbende. Aftalen kan fra Boligselskabet INI opsiges med 3 måneders varsel med udgangen af et år. Malervirksomheder kan udtræde fra aftalen med 3 måneders varsel. (Sæson afhængig ud trædning accepteres ikke og kan medføre karantæne)

For Boligselskabet INI A/S, d:

For malervirksomhed, d:

---



---





# Særlig arbejdsbeskrivelse (SA) for malerstandsættelse af lejemål

administreret af  
A/S Boligselskabet INI



# Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	2
Maleristandsættelse af lejemål .....	3
Almindelige bestemmelser .....	3
Arbejdets omfang .....	3
Byggeopgaven .....	3
Gennemgang af projektmateriale .....	3
Arbejdsgrundlag .....	3
Gældende bestemmelser .....	3
Publikationer .....	3
Mål og vægt .....	3
Materialer .....	3
Kvalitet .....	3
Navngivne materialer .....	3
Standardiserede materiale .....	3
Arbejdets udførelse .....	4
Kvalitet .....	4
Forskrifter og anvisninger .....	4
Garanti .....	4
Kvalitetskontrol .....	4
Kontrolpunkter .....	4
Vægge og lofter – 1 x Malerbehandling - Gruppe A1 .....	5
Vægge og lofter - 2 x Malerbehandling - Gruppe A2 .....	6
Vægge og lofter – 1 x Dækgrund & 2 x Malerbehandling - Gruppe A3 .....	7
Vådtrum, over fliser - Vægge og lofter – 1 x Malerbehandling - Gruppe B1 .....	8
Vådtrum, over fliser - Vægge og lofter - 2 x Malerbehandling - Gruppe B2 .....	9
Vådtrum, fuld væg - Vægge og lofter - 1 x Malerbehandling - Gruppe C1 .....	10
Vådtrum, fuld væg - Vægge og lofter - 2 x Malerbehandling - Gruppe C2 .....	11
Trægulve – 1 x plet- / helikopterslibning & 1 x lak - Gruppe D1 .....	12
Trægulve - 1 x plet- / helikopterslibning & 2 x lak - Gruppe D2 .....	13
Trægulve - 1 x afhøvling & 2 x lak - Gruppe E .....	14
Linoleumsgulve - Gruppe F .....	15
Dørtrin – Slibning & lakering - Gruppe G .....	16
Træværk 1 – 1 x fodlister, indfatninger & dørkarme - Gruppe I1 .....	17
Træværk 1 – 2 x fodlister, indfatninger & dørkarme - Gruppe I2 .....	18
Træværk 2 – 1 x vinduer, altandøre & indiv. side af yderdør - Gruppe J1 .....	19
Træværk 2 - 2 x vinduer, altandøre & indiv. side af yderdør - Gruppe J2 .....	20
Tekniske installationer – 1 x vand, afløb, varmerør & radiator- Gruppe K1 .....	21
Tekniske installationer - 2 x vand, afløb, varmerør & radiator - Gruppe K2 .....	22
Dørsider, begge – 1 x malerbehandling - Gruppe L1 .....	23
Dørsider, begge – 2 x malerbehandling - Gruppe L2 .....	24
Skabe og skabslåger – 1 x malerbehandling - Gruppe M1 .....	25
Skabe og skabslåger – 2 x malerbehandling - Gruppe M2 .....	26
Indvendige trapper – Gruppe N .....	27
Indvendige trapper - Gruppe O .....	28
Betongulve – 1 x malerbehandling - Gruppe P .....	29
Afrensning af tapet – inkl. opsætning af nyt - Gruppe Q .....	30

# Maleristandsættelse af lejemål

## Almindelige bestemmelser

### Arbejdets omfang

#### Byggeopgaven

Arbejdet omfatter de i nærværende SA beskrevne arbejder, for boliger administreret af A/S Boligselskabet INI.

#### Gennemgang af projektmateriale

Det påhviler derfor hver enkelt entreprenør at gennemlæse hele beskrivelsen og gennemse rekvisionerne for at være orienteret om opgavens samlede omfang.

### Arbejdsgrundlag

#### Gældende bestemmelser

Gældende forud for nævnte tegninger og beskrivelser er nedenstående, hvoraf en fornævnt har gyldighed frem for efterfølgende.

- De i Grønland gældende love og offentlige forskrifter.
- Eventuelle godkendte arbejds- og materialeprøver.
- Betingelser gældende i henhold til særlig skriftlig aftale.
- Nærværende arbejdsbeskrivelse.
- Senere daterede tillæg til et dokument har gyldighed foran dette.

#### Publikationer

Følgende publikationer og forskrifter er gældende for alle entrepriser.

- Grønlands Bygningsreglement af 2006 med tilhørende tillæg.
- MBK-kataloget.

Ovenstående samt alle øvrige nævnte i SA, i seneste udgave.

#### Mål og vægt

Alle betegnelser i henseende til mål er danske, når andet ikke er bestemt eller fremgår af selve betegnelsen.

### Materialer

#### Kvalitet

Materialer der ikke i arbejdsgrundlaget er specificerede på anden måde, skal være af en kvalitet svarende til gode handelsvarer.

Materialer der er behæftede med skader eller fejl, må ikke anvendes i boligen.

#### Navngivne materialer

Materialer eller fabrikater - angivet som bestemte firmaprodukter eller katalognumre - skal betragtes som ufravigelige, med mindre materialerne er angivet ved "som fabrikat ..." eller ved "som katalog ...", i hvilket tilfælde dette skal tages som udgangspunkt for standard og kvalitet.

Generelt gælder at andre materialer end foreskrevet, kun må anvendes, såfremt det accepteres af synsinspektør hos A/S Boligselskabet INI i hvert enkelt tilfælde.

#### Standardiserede materiale

Materialer, for hvilke standardisering er gennemført, skal tilfredsstillende Dansk Standards forskrifter med hensyn til kvalitet, mål og vægt m.m., såfremt dette ikke strider mod de i arbejdsgrundlaget specificerede specifikationer.

## **Arbejdets udførelse**

### **Kvalitet**

Arbejdet udføres i god kvalitet og udføres smukt, solidt og i enhver henseende, som et førsteklasses håndværksarbejde. Arbejderne skal således udføres af de hos entreprenøren ansatte, faguddannede svende samt eventuelle lærlinge.

Arbejdet skal ligeledes udføres i overensstemmelse med de gældende normer, forskrifter og betingelser, de givne arbejdsanvisninger og i henhold til bestemte materialers beskrivelser.

Nødvendige forskrifter og betingelser skal rekvireres og nøje overholdes.

Hvor tegninger, beskrivelse m.m. ikke kan yde tilstrækkelig vejledning til de enkelte arbejds udførelse, eller hvis noget måtte stå entreprenøren uklart, skal entreprenøren, i tide, hente nærmere instruks herom hos synsinspektør hos A/S Boligselskabet INI.

### **Forskrifter og anvisninger**

De til enhver tid gældende vejledninger og forskrifter fra de i opgaven nævnte, eller de af bygherren accepterede leverandører, oplagring, forarbejdning, montering, anvendelse m.v., samt alle forskrifter og anvisninger skal være i seneste udgave og følges ved arbejdets udførsel.

### **Garanti**

Hvor der forlanges at der stilles garanti for forskellige materialer, skal garantien være gældende ved leverancer til Grønland.

## **Kvalitetskontrol**

### **Kontrolpunkter**

Egenkontrol indsatsen skal dokumenteres og indgå som en del af entreprenørens kvalitetssikringsmateriale.

Entreprenøren skal lave en løbende kontrol under hele arbejdsprocessen, så han kan dokumentere at alle behandlinger, som er beskrevet for den enkelte arbejdsproces er udført.

<b>Bygningsdel:</b>	Vægge og lofter
<b>Byggemateriale:</b>	Beton, træ- eller gipsplade
<b>Funktionsklasse:</b>	III Æstetiske og høje funktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	A. Vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket, jævn og ensartet overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

De eksisterende væg- og loftsoverflader er rimeligt intakte.  
Der kan forekomme enkelte skrue- og/eller sømhuller.  
Malerbehandlingen er fastsiddende og er bæredygtig.  
Uden væsentlig afsmitning og misfarvning.  
Væg- og loftsoverfladerne fremstår let tilsmudset, falmet og/eller glansskjoldet.

---

### Malerbehandling:

På væg- og loftsoverfladerne udføres følgende behandlinger:

- Vask eller spærregrunder
- Pletspartling/fugning
- En gang acrylplastmaling, glans 5 - 10

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans.

Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt, lukkede og er i niveau med de omgivende flader.

Overfladernes oprindelige struktur er skjult.

Fladerne står ensartet i kulør.

<b>Bygningsdel:</b>	Vægge og lofter
<b>Byggemateriale:</b>	Beton, træ- eller gipsplade
<b>Funktionsklasse:</b>	III Æstetiske og høje funktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	B. Enkel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket, jævnt og ensartet overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

De eksisterende væg- og loftsoverflader er stort set intakt med enkelte små huller. Malerbehandlingen er fastsiddende og bæredygtig og uden væsentlig afsmitning. Væg- og loftsoverfladerne fremstår let tilsmudset, falmet og/eller glansskjoldet. Vægge og/eller lofter har en anden kulør.

---

### Malerbehandling:

På væg- og loftsoverfladerne udføres følgende behandlinger:

- Vask eller spærregrunder
- Pletspartling/fugning
- Reparation af løst væv/tapet
- En gang pletning med acrylplastmaling
- To gange acrylplastmaling, glans 5 - 10

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans.

Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt, lukkede og er i niveau med den omgivende flade.

Overfladens oprindelige struktur er skjult.

Flader står ensartet i kulør.

# Vægge og lofter – 1 x Dækgrund & 2 x Malerbehandling - Gruppe A3

## Bilag 3

<b>Bygningsdel:</b>	Vægge og lofter
<b>Byggemateriale:</b>	Beton, træ- eller gipsplade
<b>Funktionsklasse:</b>	III Æstetiske og høje funktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket, jævn og ensartet overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

De eksisterende væg- og loftsoverflader er ikke intakte.

Søm/skruer, rawplugs samt små huller.

Malerbehandling er afsmittende og ikke bæredygtig.

Vægoverfladen fremstår meget tilsmudset, falmet og/eller glansskjoldet.

---

### Malerbehandling:

På vægoverfladen udføres følgende behandlinger:

- Pletspartling/slibning
- Reparation af løst væv/tapet
- 1 gang microdispers
- 1 gang grunding til ensartet struktur
- 2 gange acrylplastmaling, glans 5 - 10

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans.

Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt, lukkede og er i niveau med den omgivende flade.

Overfladens oprindelige struktur er skjult.

Flader står ensartet i kulør.

# Vådrum, over fliser - Vægge og lofter – 1 x Malerbehandling - Gruppe B1

## Bilag 4

<b>Bygningsdel:</b>	Vægge og lofter - vådrum 0/ fliser samt i køkken mellem køkkenbord og overskabe
<b>Byggemateriale:</b>	Beton, træ- eller gipsplade
<b>Funktionsklasse:</b>	III Æstetiske og høje funktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket, glat og ensartet overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling, skimmelhindrende
<b>Kodenummer:</b>	00-1 00-3 Algerens

---

### Forudsætninger:

De eksisterende væg- og loftsoverflader er stort set intakt med enkelte små huller. Malerbehandlingen er fastsiddende og bæredygtig og uden væsentlig afsmitning. Væg- og loftsoverfladerne fremstår let tilsmudset, falmet og/eller glansskjoldet. Vægge og/eller lofter har en anden kulør.

---

### Malerbehandling:

På væg- og loftsoverfladerne udføres følgende behandlinger:

- Behandling med algerens (påvirkning i 24 timer)
- Vask / afrensning
- Pletspartling/fugning
- Reparation af løst væv/filt
- En gang pletning med skimmelhindrende acrylplastmaling
- En gang acrylplastmaling - skimmelhindrende, glans 25 - 50

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans.

Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt, lukkede og er i niveau med den omgivende flade.

Overfladens oprindelige struktur er skjult.

Flader står ensartet i kulør.



# Vådtrum, over fliser - Vægge og lofter - 2 x Malerbehandling - Gruppe B2

## Bilag 5

<b>Bygningsdel:</b>	Vægge og lofter - vådtrum 0/ fliser samt i køkken mellem køkkenbord og overskabe
<b>Byggemateriale:</b>	Beton, træ- eller gipsplade
<b>Funktionsklasse:</b>	III Æstetiske og høje funktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket, glat og ensartet overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling, skimmelhindrende
<b>Kodenummer:</b>	00-1 00-3 Algerens

---

### Forudsætninger:

De eksisterende væg- og loftsoverflader er ikke intakte.

Søm/skruer, rawlplugs samt små huller.

Malerbehandling er afsmittende og ikke bæredygtig.

Vægoverfladen fremstår meget tilsmudset, falmet og/eller glansskjoldet.

---

### Malerbehandling:

På væg- og loftsoverfladerne udføres følgende behandlinger:

- Afrensning for løstsiddende maling
- Behandling med algerens (påvirkning i 24 timer)
- Vask / afrensning
- Pletspartling/fugning
- Reparation af løst væv/filt
- En gang pletning med skimmelhindrende acrylplastmaling
- 2 gang acrylplastmaling - skimmelhindrende, glans 25 - 50

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans.

Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt, lukkede og er i niveau med den omgivende flade.

Overfladens oprindelige struktur er skjult.

Flader står ensartet i kulør.

# Vådtrum, fuld væg - Vægge og lofter - 1 x Malerbehandling - Gruppe C1

## Bilag 6

<b>Bygningsdel:</b>	Vægge og lofter - vådtrum <sup>u</sup> / fliser
<b>Byggemateriale:</b>	Beton, træ- eller gipsplade
<b>Funktionsklasse:</b>	III Æstetiske og høje funktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket, glat og ensartet overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling, skimmelhindrende
<b>Kodenummer:</b>	00-1 00-3 Algerens

---

### Forudsætninger:

De eksisterende væg- og loftsoverflader er ikke intakte.

Søm/skruer, rawplugs samt små huller.

Malerbehandling er afsmittende og ikke bæredygtig.

Vægoverfladen fremstår meget tilsmudset, falmet og/eller glansskjoldet.

---

### Malerbehandling:

På væg- og loftsoverfladerne udføres følgende behandlinger:

- Behandling med algerens (påvirkning i 24 timer)
- Vask / afrensning
- Pletspartling/fugning
- Reparation af løst væv/filt
- En gang pletning med skimmelhindrende acrylplastmaling
- En gang acrylplastmaling - skimmelhindrende, glans 25 - 50

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans.

Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt, lukkede og er i niveau med den omgivende flade.

Overfladens oprindelige struktur er skjult.

Flader står ensartet i kulør.

# Vådtrum, fuld væg - Vægge og lofter - 2 x Malerbehandling - Gruppe C2

## Bilag 7

<b>Bygningsdel:</b>	Vægge og lofter - vådrum <sup>u</sup> / fliser
<b>Byggemateriale:</b>	Beton, træ- eller gipsplade
<b>Funktionsklasse:</b>	III Æstetiske og høje funktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket, glat og ensartet overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling, skimmelhindrende
<b>Kodenummer:</b>	00-1 00-3 Algerens

---

### Forudsætninger:

De eksisterende væg- og loftsoverflader er ikke intakte.

Søm/skruer, rawplugs samt små huller.

Malerbehandling er afsmittende og ikke bæredygtig.

Vægoverfladen fremstår meget tilsmudset, falmet og/eller glansskjoldet.

---

### Malerbehandling:

På væg- og loftsoverfladerne udføres følgende behandlinger:

- Afrensning for løstsiddende maling
- Behandling med algerens (påvirkning i 24 timer)
- Vask / afrensning
- Pletspartling/fugning
- Reparation af løst væv/filt
- En gang pletning med skimmelhindrende acrylplastmaling
- 2 gang acrylplastmaling - skimmelhindrende, glans 25 - 50

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans.

Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt, lukkede og er i niveau med den omgivende flade.

Overfladens oprindelige struktur er skjult.

Flader står ensartet i kulør.

<b>Bygningsdel:</b>	Gulve
<b>Byggemateriale:</b>	Træ, brædder/parket
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	A. Almindelig vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Ensartet, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Gulvlak, 2-komponent syrehærdende lak
<b>Kodenummer:</b>	03-1

---

### Forudsætninger:

Gulvoverfladen er stort set intakt, men med enkelte små huller/revner.  
Behandlingen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.  
Overfladen fremstår let tilsmudset.

---

### Malerbehandling:

På overfladen udføres følgende behandlinger:

- Let slibning med kornstørrelse 180-220 i træårenes retning
- 1 gang vask med grundrens
- 1 gang Bona D 503 Etura, mat.

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Gulvoverfladen er ensartet, lukket og glat.  
Flader står ensartet i kulørvirkning og i glans.  
Overfladen er glat at føle på.

Undersøg forlidelighed mellem nuværende behandling og ny lak.

<b>Bygningsdel:</b>	Gulve
<b>Byggemateriale:</b>	Træ, brædder/parket
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	A. Almindelig vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Ensartet, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Gulvlak, 2-komponent syrehærdende lak
<b>Kodenummer:</b>	03-1

---

### Forudsætninger:

Gulvoverfladen er stort set intakt, men med enkelte små huller/revner.  
Behandlingen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.  
Overfladen fremstår let tilsmudset.

---

### Malerbehandling:

På overfladen udføres følgende behandlinger:

- Let slibning med kornstørrelse 180-220 i træårenes retning
- 1 gang vask med grundrens
- 2 gange Bona D 503 Etura, mat.

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Gulvoverfladen er ensartet, lukket og glat.  
Flader står ensartet i kulørvirkning og i glans.  
Overfladen er glat at føle på.

Undersøg forlidelighed mellem nuværende behandling og ny lak.

<b>Bygningsdel:</b>	Gulve
<b>Byggemateriale:</b>	Træ, brædder/parket
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Ensartet, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Gulvlak, 2-komponent syrehærdende lak
<b>Kodenummer:</b>	03-1

---

### Forudsætninger:

Gulvoverfladen er ikke intakt, ikke fastsiddende og bæredygtig, uden væsentlig afsmitning.  
Overfladen fremstår tilsmudset/falmet.

---

### Malerbehandling:

På overfladen udføres følgende behandlinger:

- Dykning af evt. søm
- Afslibning i træårenes retning
- Kitning
- Rengøring
- 1 gang Bona D 503 Etura, mat.
- Mellemslibning med kornstørrelse 150-180 i træårenes retning
- Vask
- 2 gange Bona D 503 Etura, mat.

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Gulvoverfladen er ensartet, lukket og glat.

Flader står ensartet i kulørvirkning og i glans.

Overfladen er glat at føle på.

Afslibning foregår ved at den gamle lak fjernes med kornstørrelse 24.

Derefter fjernes slibespor med kornstørrelse 60.

Den sidste slibning - inden grundlakken påføres - skal være med mindst kornstørrelse 120.

<b>Bygningsdel:</b>	Gulve
<b>Byggemateriale:</b>	Linoleum
<b>Funktionsklasse:</b>	III Æstetiske og høje funktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Ensartet, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Polishbehandling
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

Gulvoverfladen er intakt og bæredygtig, uden væsentlig afsmitning.  
Overfladen fremstår tilsmudset/falmet.

---

### Malerbehandling:

På overfladen udføres følgende behandlinger:

- Forbehandling ved påføring af grundrengøringsmiddel – ligger i nogle minutter for bedre virkning / opløsning af snavs
- Opskuring med stiv børste eller 3M svamp – "vådt i vådt"
- Skylning af overflade
- 1 gang vask med plejemiddel
- Pålægning af polish.

Kontrol:

Vedhæftning:

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Gulvoverfladen er ensartet, lukket og glat.  
Flader står i rimeligt ensartet i kulørvirkning og i glans.  
Overfladen er glat at føle på.

Undersøg forlidelighed mellem nuværende behandling og ny polish

<b>Bygningsdel:</b>	Gulve
<b>Byggemateriale:</b>	Træ, massivt høvlet
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Ensartet, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Gulvlak, 2-komponent syrehærdende lak
<b>Kodenummer:</b>	03-1

---

### Forudsætninger:

Gulvoverfladen er ikke intakt, ikke fastsiddende og bæredygtig, uden væsentlig afsmitning.  
Overfladen fremstår tilsmudset/falmet.

---

### Malerbehandling:

På overfladen udføres følgende behandlinger:

- Dykning af evt. søm
- Afslibning
- Kitning
- Rengøring
- 1 gang Bona D 503 Etura, mat.
- Mellemslibning med kornstørrelse 150-180
- Vask
- 2 gange Bona D 503 Etura, mat.

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Gulvoverfladen er ensartet, lukket og glat.

Flader står ensartet i kulørvirkning og i glans.

Overfladen er glat at føle på.

Afslibning foregår ved at den gamle lak fjernes med kornstørrelse 24.

Derefter fjernes slibespor med kornstørrelse 60.

Den sidste slibning inden grundlakken påføres skal være med mindst kornstørrelse 120.



<b>Bygningsdel:</b>	Indvendigt træværk - fodlister, indfatninger og dørkarme - ekskl. skabe/døre og vinduer
<b>Byggemateriale:</b>	Træ, massivt høvlet
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

Den eksisterende overflade er stort set intakt, let slidt med enkelte huller og revner. Overfladen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning. Med gennemslidning samt ridse- og trykmærker. Overfladen fremstår meget let tilsmudset/falmet.

---

### Malerbehandling:

På indvendigt træværk udføres følgende behandlinger:

- Vask
- Fugning af sprækker mellem gulv og fodpanel før maling
- 1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse
- 1 gang pletning med acrylplastmaling
- 1 gang acrylplastmaling, glans 20 - 30

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans samt er glatte at føle på.

Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.

Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede, men ikke nødvendigvis i niveau.

<b>Bygningsdel:</b>	Indvendigt træværk - fodlister, indfatninger og dørkarme - ekskl. skabe/døre og vinduer
<b>Byggemateriale:</b>	Træ, massivt høvlet
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

Den eksisterende overflade er ikke intakt.  
Der er gennemslidning samt ridse- og trykmærker.  
Mange mindre huller og revner.  
Evt. farveskift.  
Overfladen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.  
Overfladen fremstår meget let tilsmudset/falmet.

---

### Malerbehandling:

På indvendigt træværk udføres følgende behandlinger:

- Vask
- 1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse
- Fugning af sprækker mellem gulv og fodpanel før maling
- 1 gang pletning med plastalkydplastmaling
- 2 gange acrylplastmaling, glans 20 - 30

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans samt er glatte at føle på.  
Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.  
Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede, men ikke nødvendigvis i niveau.

## Træværk 2 – 1 x vinduer, altandøre & indiv. side af yderdør - Gruppe J1 Bilag 15

<b>Bygningsdel:</b>	Indvendigt træværk - Vinduer, yder- og altandøre - ekskl. skabe/døre
<b>Byggemateriale:</b>	Træ, massivt høvlet
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

Den eksisterende overflade er stort set intakt, let slidt med enkelte huller og revner. Overfladen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning. Med gennemslidning samt ridse- og trykmærker. Overfladen fremstår meget let tilsmudset/falmet.

---

### Malerbehandling:

På indvendigt træværk udføres følgende behandlinger:

- Vask
- 1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse
- 1 gang pletning med acrylplastmaling
- 1 gang acrylplastmaling, glans 20 - 30

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans samt er glatte at føle på.

Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.

Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede, men ikke nødvendigvis udfyldte.

Ved tilslutning til indfatninger, blændestykker, karme vægge og lignende, skal der i tilfælde af større sprækker/revner indtil 4 mm, hvor der ikke kan forventes dækket ved malerbehandling, fuges med hvid akryl-fugemasse.

## Træværk 2 - 2 x vinduer, altandøre & indiv. side af yderdør - Gruppe J2 Bilag 16

<b>Bygningsdel:</b>	Indvendigt træværk - Vinduer, yder- og altandøre - ekskl. skabe/døre
<b>Byggemateriale:</b>	Træ, massivt høvlet
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

Den eksisterende overflade er ikke intakt.

Der er gennemslidning samt ridse- og trykmærker.

Mange mindre huller og revner. Evt. farveskift.

Overfladen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.

Overfladen fremstår meget let tilsmudset/falmet.

---

### Malerbehandling:

På indvendigt træværk udføres følgende behandlinger:

- Vask
- 1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse
- 1 gang pletning med plastalkydgrundmaling
- 2 gange acrylplastmaling, glans 20 - 30

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans samt er glatte at føle på.

Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.

Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede, men ikke nødvendigvis udfyldte.

Ved tilslutning til indfatninger, blændestykker, karme vægge og lignende, skal der i tilfælde af større sprækker/revner indtil 4 mm, hvor der ikke kan forventes dækket ved malerbehandling, fuges med hvid akryl-fugemasse.

<b>Bygningsdel:</b>	Tekniske installationer - vand, afløb, rørføringer, radiatorer etc.
<b>Byggemateriale:</b>	Stål
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Plastemalje
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

De eksisterende tekniske installationer er intakte.  
Malerbehandling er fastsiddende og uden væsentlig afsmitning.  
Overfladen fremstår uden rustangreb og let tilsmudset.

---

### Malerbehandling:

På overfladen udføres følgende behandlinger:

- Vask
- 1 gang pletning med plastemalje
- 1 gang plastemalje, glans 50

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Lodrette rør males glans 50

Vandrette rør males i loftfarve og glans 50.

<b>Bygningsdel:</b>	Tekniske installationer - vand, afløb, rørføringer, radiatorer etc.
<b>Byggemateriale:</b>	Stål
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Plastemalje
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### **Forudsætninger:**

Malerbehandlingen er ikke intakt, ikke fastsiddende og bæredygtig.

Der er kraftig afskalling.

Overfladen fremstår med rustangreb og tilsmudset.

---

### **Malerbehandling:**

På overfladen udføres følgende behandlinger:

- Afrensning med stålbørste
- Vask
- 1 gang pletning med plastgrundmaling, rusthindrende
- 3 gang plastemalje, glans 50

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### **Bemærkninger:**

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Lodrette rør males glans 50

Vandrette rør males i loftfarve og glans 50.

<b>Bygningsdel:</b>	Indvendige døre, 2-sidet
<b>Byggemateriale:</b>	Træ, massivt høvlet/glat plade
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

Den eksisterende overflade er stort set intakt, let slidt med enkelte huller og revner.  
Overfladen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.  
Med gennemslidning samt ridse- og trykmærker.  
Overfladen fremstår meget let tilsmudset/falmet.

---

### Malerbehandling:

På indvendigt træværk udføres følgende behandlinger:

- Vask
- 1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse
- 1 gang pletning med acrylplastmaling
- 1 gang acrylplastmaling, glans 25 - 50

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans samt er glatte at føle på.

Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.

Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede, men ikke nødvendigvis udfyldte.

<b>Bygningsdel:</b>	Indvendige døre, 2-sidet
<b>Byggemateriale:</b>	Træ, massivt høvlet/glat plade
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

Den eksisterende overflade er ikke intakt.  
Der er gennemslidning samt ridse- og trykmærker.  
Mange mindre huller og revner.  
Evt. farveskift.  
Overfladen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.  
Overfladen fremstår meget let tilsmudset/falmet.

---

### Malerbehandling:

På indvendigt træværk udføres følgende behandlinger:

- Vask
- 1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse
- 1 gang pletning med plastalkydgrundmaling
- 2 gange acrylplastmaling, glans 25 - 50

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans samt er glatte at føle på.

Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.

Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede, men ikke nødvendigvis udfyldte.



<b>Bygningsdel:</b>	Indvendige skabe og skabslåger
<b>Byggemateriale:</b>	Træ, massivt høvlet/glat plade
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

Den eksisterende overflade er stort set intakt, let slidt med enkelte huller og revner.  
Overfladen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.  
Med gennemslidning samt ridse- og trykmærker.  
Overfladen fremstår meget let tilsmudset/falmet.

---

### Malerbehandling:

På indvendigt træværk udføres følgende behandlinger:

- Vask
- 1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse
- 1 gang pletning med acrylplastmaling
- 1 gang acrylplastmaling, glans 25 - 50

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans samt er glatte at føle på.

Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.

Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede, men ikke nødvendigvis udfyldte.

<b>Bygningsdel:</b>	Indvendige skabe og skabslåger
<b>Byggemateriale:</b>	Træ, massivt høvlet/glat plade
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Dækket, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

Den eksisterende overflade er ikke intakt.  
Der er gennemslidning samt ridse- og trykmærker.  
Mange mindre huller og revner.  
Evt. farveskift.  
Overfladen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.  
Overfladen fremstår meget let tilsmudset/falmet.

---

### Malerbehandling:

På indvendigt træværk udføres følgende behandlinger:

- Vask
- 1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse
- 1 gang pletning med plastalkydgrundmaling
- 2 gange acrylplastmaling, glans 25 - 50

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans samt er glatte at føle på.

Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.

Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede, men ikke nødvendigvis udfyldte.

<b>Bygningsdel:</b>	Gulve - trapper og gelændere
<b>Byggemateriale:</b>	Træ, brædder/parket
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	A. Almindelig vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Ensartet, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Gulvlak, 2-komponent syrehærdende lak
<b>Kodenummer:</b>	03-1
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling - Håndliste
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

Trinoverfladen er ikke intakt, ikke fastsiddende og bæredygtig, uden væsentlig afsmitning.  
Håndlisten er ikke intakt, ikke fastsiddende og bæredygtig, uden væsentlig afsmitning.  
Overfladen fremstår tilsmudset/falmet.

---

### Malerbehandling:

På overfladen udføres følgende behandlinger:

- Dykning af evt. søm
- Afslibning og kitning
- Rengøring
- 1 gang grundning med Bona D 503 Etura, mat.
- Mellemslibning med kornstørrelse 150-180
- Vask
- 2 gange Bona D 503 Etura, mat.

Eller - ved malede trin:

- Vask
- 1 gang pletspartling med acrylplastspartelmasse
- 1 gang pletning med acrylplastmaling
- 2 gange acrylplastmaling, glans 25 – 50
- Håndliste slibes med sandpapir, rengøres og males 2 gange med acrylplastmaling, glans 25 – 50, slutlakeres 1 gang med Junckers Blitsa Strong, silke

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Trinoverfladen er ensartet, lukket og glat.  
Flader står ensartet i kulørvirkning og i glans.  
Overfladen er glat at føle på.  
Afslibning foregår ved at den gamle lak fjernes med kornstørrelse 24.  
Derefter fjernes slibespor med kornstørrelse 60.  
Den sidste slibning inden grundlakken påføres skal være med mindst kornstørrelse 120.

<b>Bygningsdel:</b>	Gulve - trapper og gelændere - med belægning
<b>Byggemateriale:</b>	Træ, brædder/parket
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	A. Almindelig vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Ensartet, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Acrylplastmaling - Håndliste
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

Trinoverfladen er stort set intakt, men med enkelte små huller/revner.  
Gelænderet er stort set intakt, men med enkelte små huller/revner.  
Behandlingen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.  
Overfladen fremstår let tilsmudset.

---

### Malerbehandling:

På overfladen udføres følgende behandlinger:

- Let slibning med kornstørrelse 180-220
- 1 gang vask med grundrens
- 1 gange acrylplastmaling, glans 25 - 50.
- Håndliste slibes med sandpapir, rengøres og males 1 gang med acrylplastmaling, glans 25 – 50, slutlakeres 1 gang med Junckers Blitsa Strong, silke

Kontrol:

Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Gulvoverfladen er ensartet, lukket og glat.  
Gelænderet er ensartet, lukket og glat.  
Flader står ensartet i kulørvirkning og i glans.  
Overfladen er glat at føle på.

Undersøg forlidelighed mellem nuværende behandling og ny lak

<b>Bygningsdel:</b>	Betongulve
<b>Byggemateriale:</b>	Beton, slebet
<b>Funktionsklasse:</b>	II Æstetiske og middelfunktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	A. Almindelig vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Ensartet, lukket og glat overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Plastgulvmaling
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

Gulvoverfladen er stort set intakt, men slidt med enkelte små huller.  
Malerbehandlingen er fastsiddende og bæredygtig uden væsentlig afsmitning.  
Overfladen fremstår let tilsmudset.

---

### Malerbehandling:

På overfladen udføres følgende behandlinger:

- Afrensning af evt. fedt, olie eller sæberester
- 1 gang vask med grundrens
- 1 gang pletspartling med cementfiller/-spartelmasse
- 1 gang pletning med plastgulvmaling
- 1 gang plastgulvmaling

Kontrol:

Vedhæftning: Trækprøve

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Gulvoverfladen er ensartet, lukket og glat.

Flader står ensartet i kulørvirkning og i glans.

Overfladen er glat at føle på.

Cementfiller/-spartelmasse påføres (om muligt) kun i fordybninger (ren beton) og omgiven flade renses straks.

<b>Bygningsdel:</b>	Vægge
<b>Byggemateriale:</b>	Beton, letbeton, træ- eller gipsplade
<b>Funktionsklasse:</b>	III Æstetiske og høje funktionelle krav
<b>Behandlingsniveau:</b>	D. Speciel vedligeholdelse
<b>Forventet udfald:</b>	Beklædt flade - Dækket, lukket, jævn og ensartet overflade.
<b>Slutbehandling:</b>	Tapet - forbehandlet Rutex, Acrylplastmaling
<b>Kodenummer:</b>	00-1

---

### Forudsætninger:

De eksisterende væg- og loftsoverflader er ikke intakte.

Søm/skruer, rawplugs samt små huller.

Ikke fastsiddende og løst tapet - delvist bæredygtigt

Overfladen fremstår tilsmudset og falmet.

---

### Malerbehandling:

På overfladen udføres følgende behandlinger:

- Afrivning af løst tapet
- Afhøvling af tapetkanter
- Klargøring (udtrækning og udgipsning)
- Spartling på tapet
- Opsætning af forbehandlet Rutex (strukturtapet)
- Pletspartling / fugning
- En gang acrylplastmaling, glans 5 – 10

Kontrol:

Vedhæftning: Krydssnit, Tapeprøve, kl. 0-2

Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

---

### Bemærkninger:

Forventet udfald til færdigbehandlede overflader:

Overfladen står ensartet beklædt.

Flader, kanter, og false står ensartet i kulør og glans.

Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt, lukkede og er i niveau med de omgivende flader.

Overfladernes oprindelige struktur er skjult.

Fladerne står ensartet i kulør.

## RAMMEAFTALE - 2016

### Enhedsprislister ved normalstandsættelse af tomme lejemål

Gruppe	Antal behandlinger	Opgave beskrivelse	1 væer.	Startgebyr	1 rums	2 rums	3 rums	4 rums	5 rums	6 rums	Enfamilie huse	Enhed
A1	A	1	1 x Malerbehandling		5.000	6.253	7.506	8.759	10.012	11.265	12.518	
A2	B	2	2 x Malerbehandling		6.700	8.250	9.800	11.350	12.900	14.450	16.000	
A3	C	3	1 x Dækgrund og 2 x malerbehandling		7.500	9.100	10.700	12.300	13.900	15.500	17.100	
B1	M1	1	1 x Vådrumsmaling - <i>Bad</i> : over fliser. <i>Køkken</i> : mellem o/u skabe.	105	m <sup>2</sup>							
B2	NY	2	2 x Vådrumsmaling - <i>Bad</i> : over fliser. <i>Køkken</i> : mellem o/u skabe.	149	m <sup>2</sup>							
C1	M2	1	1 x Vådrumsmaling - <i>Bad</i> : fulde vægge.	297	m <sup>2</sup>							
C2	NY	2	2 x Vådrumsmaling - <i>Bad</i> : fulde vægge.	396	m <sup>2</sup>							
D1	K	1	Pletslibning / helikoperslibning og 1 x lak	55	m <sup>2</sup>							
D2		1	Pletslibning / helikoperslibning og 2 x lak	110	m <sup>2</sup>							
E	N	1	Gulvafslibning (Afhøvling) og 3 x lak	270	m <sup>2</sup>							
F	NY	1	Behandling af linoleumsgulv	55	m <sup>2</sup>							
G	NY	1	Slibning og lakering af dørtrin	75	Styk							
I1	D	1	1 x Malerbehandling af fodlister, indfatninger og dørkarme		1.980	2.131	2.282	2.433	2.584	2.735	2.886	
I2	NY	2	2 x Malerbehandling af fodlister, indfatninger og dørkarme		2.480	2.667	2.854	3.041	3.228	3.415	3.602	
J1	E	1	1 x Malerbehandling af vinduer, altandøre og den indvendige side af yderdøre.		1.800	2.215	2.630	3.045	3.460	3.875	4.290	
J2	NY	2	2 x Malerbehandling af vinduer, altandøre og den indvendige side af yderdøre.		2.250	2.774	3.298	3.822	4.346	4.870	5.394	
K1	F	1	1 x Malerbehandling af installationer - vand, afløb, varmerør, radiatorer.		1.070	1.214	1.358	1.502	1.646	1.790	1.934	
K2	NY	2	2 x Malerbehandling af installationer - vand, afløb, varmerør, radiatorer.		1.200	1.382	1.564	1.746	1.928	2.110	2.292	
L1	G	1	1 x Malerbehandling af dørsider - 2 sider.	308	Stk.							
L2	NY	2	2 x Malerbehandling af dørsider - 2 sider	374	Stk.							
M1	H	1	1 x Malerbehandling af skabe og skabslåger	121	m <sup>2</sup>							
M2	NY	2	2 x Malerbehandling af skabe og skabslåger	143	m <sup>2</sup>							
N	I	1	Malerbehandling af trapper og gelænder	308	Lb. m							
O	J	1	Malerbehandling af trapper med belægning og gelænder	286	Lb. m							
P	NY	1	1 x Malerbehandling af betongulve	77	m <sup>2</sup>							
Q	L	1	Tapetafrensning incl. opsætning af forbehandlet rutex.	121	m <sup>2</sup>							